

Alta Via dei Parchi

Immagine
coordinata
Logotipo

Carattere tipografico:

Zotico 82;

Progetto:

Luciano Perondi;

Anno:

2004;

Uso e utilizzo:

l'immagine coordinata prevede che qualsiasi oggetto progettato e impaginato per l'Alta Via dei Parchi debba utilizzare il carattere tipografico Zotico 82 in tutti i suoi pesi e misure, per una questione di uniformità e coerenza progettuale;

Acquisto:

questo carattere tipografico si acquista on line sul sito: <http://www.molotro.com>

Installazione:

per sistemi operativi Windows e Macintosh;

Consegna:

scaricabile in tempo reale;

Costo indicativo:

Euro 100,00;

Zotico 82 Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
"&%=\ " {(1234567890)} @ abcdefg
hijklmnopqrstuvwxyz fißçøæ
áàâãä éèêë ìíîí óòôõö úùúü !?.,-
€¢ <>...~*~\$©®# " «»

Zotico 82 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
"&%=\ " {(1234567890)} @ abcdefg
hijklmnopqrstuvwxyz fißçøæ
áàâãä éèêë ìíîí óòôõö úùúü !?.,-
€¢ <>...~*~\$©®# " «»

Guida del sentiero

Tiratura minima:

5.000 copie;

Formato aperto:

27 x 22 cm;

Formato chiuso:

13,5 x 22 cm;

Copertina:

con alette 11 x 22 cm;

Carta:

- per l'interno: Revive Pure Natural matt, da 100 g/mq (ex Cyclus print);
- per la copertina: patinata opaca da 300 g/mq;

Paginazione:

12/13 sedicesimi,
in quadricromia
(192/208 pagine totali);
da 1 a 5 illustrazioni per
pagina (fotografie, disegni,
mappe, schemi) a seconda
delle dimensioni delle
illustrazioni o delle varie
esigenze di composizione;

Stampa:

interno: 4/4 colori;
copertina: 4/4 colori;

- assunzione dell'impaginato fornito dalla redazione ed esecuzione delle bozze di correzione ;
- produzione di n. 2 prove di stampa digitali per la

copertina e delle pagine interne;

- produzione delle cianografiche a colori per verifica ed approvazione definitiva della redazione;
- consegna alla redazione dell'impaginato definitivo su supporto informatico;
- conservazione degli impianti utilizzati per la stampa, da consegnare alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Parchi e Risorse forestali, su richiesta;

Confezione:

brossura cucita a filo refe in formato chiuso 13,5 x 22 cm; copertina con plastificazione opaca;

Consegna:

- n. ... copie confezionate in imballi di cartone da max 30 copie presso ogni sede ...;
- n. ... copie confezionate in imballi di cartone da max 30 copie presso la sede del Servizio Parchi e Risorse forestali;

Costo unitario indicativo:

Euro 2,00;

Il file dell'impaginato viene fornito dal Servizio Parchi e Risorse forestali.

Carta del sentiero

N. carte:

9;

Tiratura minima:

2.000 copie per ogni soggetto;

Formato aperto:

98 x 68 cm;

Formato chiuso:

14 x 24 cm;

Carta:

patinata opaca 90 g/mq o, in alternativa, sintetica Polyart da 90 g/mq*;

Stampa:

4/4 colori;

- assunzione dell'impaginato fornito dalla redazione ed esecuzione delle bozze di correzione;
- produzione di 2 prove di stampa digitali per ogni carta;
- produzione delle cianografiche a colori per verifica ed approvazione definitiva della redazione;
- consegna alla redazione dell'impaginato definitivo su supporto informatico;
- conservazione degli impianti utilizzati per la stampa, da consegnare alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Parchi e Risorse forestali, su richiesta;

Confezione:

per la carta patinata opaca: applicare una vernice protettiva per la piega; rifilo in formato aperto 98 x 68 cm; pieghe multiple: 6 pieghe parallele a soffietto su lato di 98 cm + 2 pieghe avvolte su lato di 68 cm, per ottenere il formato finito di 14 x 24 cm;

Consegna:

- n. ... copie confezionate in imballi di cartone da max 50 copie per ogni soggetto prodotto presso ogni sede ...;
- n. ... copie confezionate in imballi di cartone da max 50 copie per ogni soggetto prodotto presso la sede del Servizio Parchi e Risorse forestali;

Costo unitario indicativo:

Euro 0,40 (carta patinata), Euro 1,00 (carta sintetica Polyart);

* Nota bene: occorrono 6/7 settimane lavorative per l'approvvigionamento della carta sintetica Polyart da 90 g/mq.

Il file delle carte viene fornito dal Servizio Parchi e Risorse forestali.

Cofanetto contenitore per le 9 carte

Tiratura minima:

1.000 copie;

Formato:

48 x 32 cm; la profondità è da definire in base al tipo di carta scelto per le carte;

Carta:

cartoncino monopatinato da 380 g/mq;

Stampa:

4/0 colori;

- assunzione dell'impaginato fornito dalla redazione ed esecuzione delle bozze di correzione ;
- produzione di 2 prove di stampa digitali;
- produzione delle cianografiche a colori per verifica ed approvazione definitiva della redazione;
- consegna alla redazione dell'impaginato definitivo su supporto informatico;
- conservazione degli impianti utilizzati per la stampa, da

consegnare alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Parchi e Risorse forestali, su richiesta;

Confezione:

- plastificazione opaca sul lato esterno e fustellatura con patelle e portellino a chiusura ad incastro;
- inserimento delle 9 carte;

Consegna:

- n. ... copie confezionate in imballi di cartone da max 20 copie per ogni soggetto prodotto presso ogni sede ...;
- n. ... copie confezionate in imballi di cartone da max 20 copie per ogni soggetto prodotto presso la sede del Servizio Parchi e Risorse forestali;

Costo unitario indicativo:

Euro 3,80;

Il file dell'impaginato viene fornito dal Servizio Parchi e Risorse forestali.

Segnaletica verticale da integrare a quella esistente **Targhetta rettangolare**

Formato:

10 x 4 cm;

Materiale:

lastra di alluminio inossidabile bordata e laccata;

Spessore:

12/10;

Stampa:

grafica policromatica smaltata a leggero rilievo su base laccata, anche sul retro, in colore bianco avorio RAL 9001; le caratteristiche devono corrispondere al manuale di immagine coordinata;

Confezione:

lastra di alluminio bordata a rilievo a mezzo tondo realizzata artigianalmente in stile antico;

Verniciatura della base:

colore bianco avorio RAL 9001 anche sul retro;

Finitura:

smaltatura lucida;

Fissaggio:

la targhetta ha la predisposizione di 2 fori, a metà del lato lungo 10 cm, sopra il bordino in rilievo; Vengono fornite le istruzioni e un kit di montaggio costituito da:

- vite in acciaio inox, 2,2 x 16 mm, con testa laccata color bianco avorio RAL 9001, cilindrica e bombata con taglio a croce;
- rondella in polietilene trasparente Ø esterno 9 mm, Ø interno 4,3 mm, spessore 0,8 mm;

a proteggere la smaltatura dall'azione meccanica della testa della vite e a garanzia della non ossidazione della componente metallica di fissaggio; tutto il materiale di fissaggio dovrà essere concordato al momento dell'ordine;

Installazione:

- su palo in ferro zincato: si posiziona la targhetta sul palo; si segna l'esatta posizione dei 2 fori; con un trapano a batteria e una punta di Ø 2 mm da ferro si eseguono i due fori; si applica una vernice spray per zincatura a freddo, facilmente reperibile in commercio, per evitare la formazione di ruggine; si fissa la targhetta attraverso due viti autofilettanti;

- su palo in legno: si posiziona la targhetta sul palo; con un trapano a batteria si fissa la targhetta con due viti autofilettanti;

Consegna:

- n. ... pezzi confezionati in imballi di cartone da max 20 pezzi per ogni soggetto prodotto presso ogni sede ...;
- n. ... pezzi confezionati in imballi di cartone da max 20 pezzi per ogni soggetto prodotto presso la sede del Servizio Parchi e Risorse forestali;

Costo unitario indicativo:

Euro 22,50;

Il file della targhetta viene fornito dal Servizio Parchi e Risorse forestali.

Segnaletica verticale nuova Tabella segnavia in legno

Formato:

la misura standard consigliata è di 55 x 15 cm, con spessore 2 cm se realizzata in legno; misure comprese tra 50-60 cm di base per 13-15 cm di altezza;

Materiale:

legno di castagno o trattato in autoclave;

Spessore:

2 cm;

Colore:

bianco, rosso e nero;

Testo:

il testo del cartello viene inciso a caldo in carattere Helvetica Bold, 90 pt/130 pt; le dimensioni del cartello prevedono da una a tre righe di testo composto a bandiera a sinistra; sulla stessa riga non è possibile andare a capo; nel caso di una o due righe di testo, si mantiene la bandiera a sinistra e si centra il testo nello spazio dedicato; le riquadrature nere devono essere fedeli all'immagine del manuale dell'Alta Via dei Parchi, come da file fornito;

Grafica:

la grafica della freccia deve essere fedele alle indicazioni tecniche del manuale dell'Alta Via dei Parchi;

Finitura:

tavola di legno trattata con cera all'acqua protettiva per raggi UV e agenti atmosferici, con bordi leggermente stondati;

Sostegno:

palo in legno diametro 8 cm, altezza 250 cm; la parte interrata, 50 cm, viene trattata con catramina;

Fissaggio:

predisposizione di fori di fissaggio a metà dei lati lunghi sulle estremità;

Installazione:

tramite viti per legno a testa piatta con taglio a croce direttamente sul palo in legno;

Consegna:

• n. ... pezzi confezionati in imballi di cartone da max 10 pezzi presso ogni sede ...;

Costo unitario indicativo:

Euro 20,00;

Il file della freccia, modello base, viene fornito dal Servizio Parchi e Risorse forestali.

Segnaletica verticale nuova Tabella segnavia in legno per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Formato:

52 x 20 cm

Materiale:

legno di castagno o trattato in autoclave;

Spessore:

2 cm;

Colore:

bianco, rosso e nero;

Testo:

il testo del cartello viene inciso a caldo in carattere Helvetica Bold, 85 pt/200 pt; le dimensioni del cartello prevedono da una a tre righe di testo composto a bandiera a sinistra; sulla stessa riga non è possibile andare a capo; nel caso di una o due righe di testo, si mantiene la bandiera a sinistra e si centra il testo nello spazio dedicato; le riquadrature nere devono essere fedeli all'immagine del manuale dell'Alta Via dei Parchi, come da file fornito;

Grafica:

la grafica della freccia deve essere fedele alle indicazioni tecniche del manuale dell'Alta Via dei Parchi;

Finitura:

tavola di legno trattata con cera all'acqua protettiva per raggi UV e agenti atmosferici, con bordi leggermente stondati;

Sostegno:

palo in legno diametro 8 cm, altezza 250 cm; la parte interrata, 50 cm, viene trattata con catramina;

Fissaggio:

predisposizione di fori di fissaggio a metà dei lati lunghi sulle estremità;

Installazione:

tramite viti per legno a testa piatta con taglio a croce direttamente sul palo in legno;

Consegna:

• n. ... pezzi confezionati in imballi di cartone da max 10 pezzi presso ogni sede ...;

Costo unitario indicativo:

Euro 20,00;

Il file della freccia, modello base, viene fornito dal Servizio Parchi e Risorse forestali.

Segnaletica verticale nuova **Targhetta sagomata piccola per tabella segnavia in legno**

Formato:
6,5 x 1,6 cm;

Materiale:
lastra di alluminio inossidabile
bordata e laccata;

Spessore:
12/10;

Stampa:
grafica policromatica
smaltata in leggero rilievo
su base laccata, anche
sul retro, in colore bianco
avorio RAL 9001;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;

Confezione:
lastra di alluminio piatta,
realizzata artigianalmente
in stile antico;

Verniciatura della base:
colore bianco avorio
RAL 9001 anche sul retro;

Finitura:
Smaltatura lucida;

Fissaggio:
la targhetta ha
la predisposizione di 2 fori
tondi di sezione 3 mm, a metà
del lato lungo 10 cm, sopra
il bordino in rilievo;
vengono fornite le istruzioni
e un kit di montaggio
costituito da:
• vite in acciaio inox,
3,5 x 25 mm, con testa
laccata color bianco avorio
RAL 9001, cilindrica

e bombata con taglio a croce;
• rondella in polietilene
trasparente Ø esterno 9 mm,
Ø interno 4,3 mm, spessore
0,8 mm; a proteggere
la smaltatura dall'azione
meccanica della testa
della vite per impedire
l'ossidazione della
componente metallica
di fissaggio;
tutto il materiale di fissaggio
dovrà essere concordato
al momento dell'ordine;

Installazione:
si posiziona la targhetta sulla
freccia in legno a metà della
punta, al centro dello spazio
bianco riservato agli itinerari
a tappe di lunga percorrenza
(secondo le norme C.A.I.) e si
segnano i due fori; si fissa alla
freccia, con le viti e le rondelle
fornite, prima di installare la
freccia sul palo;

Consegna:
• n. ... pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi per ogni soggetto
prodotto presso ogni sede ...;
• n. ... pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi per ogni soggetto
prodotto presso la sede
del Servizio Parchi e Risorse
forestali;

Costo unitario indicativo:
Euro 15,00;

**Il file della targhetta viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.**

Segnaletica verticale da integrare a quella esistente **Targhetta sagomata per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi**

Formato:
12,8 x 2,8 cm;

Materiale:
lastra di alluminio inossidabile
bordata e laccata;

Spessore:
12/10;

Stampa:
grafica policromatica
smaltata in leggero rilievo
su base laccata, anche
sul retro, in colore bianco
avorio RAL 9001;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;

Confezione:
lastra di alluminio piatta,
realizzata artigianalmente
in stile antico;

Verniciatura della base:
colore bianco avorio
RAL 9001 anche sul retro;

Finitura:
Smaltatura lucida;

Fissaggio:
la targhetta ha
la predisposizione di 2 fori
tondi di sezione 3 mm, a metà
del lato lungo 10 cm, sopra
il bordino in rilievo;
vengono fornite le istruzioni
e un kit di montaggio
costituito da:
• vite in acciaio inox,
3,5 x 25 mm, con testa
laccata color bianco avorio
RAL 9001, cilindrica

e bombata con taglio a croce;
• rondella in polietilene
trasparente Ø esterno 9 mm,
Ø interno 4,3 mm, spessore
0,8 mm; a proteggere
la smaltatura dall'azione
meccanica della testa
della vite per impedire
l'ossidazione della
componente metallica
di fissaggio;
tutto il materiale di fissaggio
dovrà essere concordato
al momento dell'ordine;

Installazione:
si posiziona la targhetta sulla
freccia in legno a metà della
punta, al centro dello spazio
bianco riservato agli itinerari
a tappe di lunga percorrenza
(secondo le norme C.A.I.) e si
segnano i due fori; si fissa alla
freccia, con le viti e le rondelle
fornite, prima di installare la
freccia sul palo;

Consegna:
• n. ... pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi per ogni soggetto
prodotto presso ogni sede ...;
• n. ... pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi per ogni soggetto
prodotto presso la sede
del Servizio Parchi e Risorse
forestali;

Costo unitario indicativo:
Euro 20,00;

**Il file della targhetta viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.**

Segnaletica verticale nuova Tabella segnavia in lamiera scatolata

Formato:
la misura standard consigliata è di 55 x 15 cm, misure comprese tra 50-60 cm di base per 13-15 cm di altezza;

Materiale:
lamiera di alluminio, trattata con verniciatura a polvere e scatolata con grafica su pellicola adesiva;

Pellicola:
pellicola polimerica stampata in quadricromia, secondo disegno fornito, trattata per una lunga durata in ambiente esterno e con protezione ai raggi UV (pellicola usata per la costruzione della segnaletica stradale a norma di C.D.S.) e garantita 10 anni; (la pellicola può essere protetta con trattamento antivandalismo che la rende lavabile con solventi);

Testo:
il testo del cartello è composto in carattere Helvetica Bold, 90 pt/130 pt; le dimensioni del cartello prevedono da una a tre righe di testo composto a bandiera a sinistra; sulla stessa riga non è possibile andare a capo; nel caso di una o due righe di testo, si mantiene la bandiera a sinistra e si centra il testo nello spazio dedicato; le riquadrature nere devono essere fedeli all'immagine del manuale dell'Alta Via dei Parchi, come da file fornito;

Grafica:
la grafica della freccia deve essere fedele alle indicazioni tecniche del manuale dell'Alta Via dei Parchi; il logotipo deve essere alloggiato nella punta della freccia su fondo bianco, come da file fornito;

Finitura:
applicazione della pellicola adesiva sulla lamiera;

Sostegno:
palo in ferro zincato diametro 6 cm, altezza 250 cm; la parte interrata è di 50 cm circa;

Fissaggio:
attacco predisposto per alloggiamento sul palo;

Installazione:
kit di fissaggio fornito: staffa 48 o 60 universal più bulloneria, composto da staffa 48 universal zincata più vite 8 x 25 testa rettangolare zincata più dado 8 medio zincato;

Consegna:
• n. ... pezzi confezionati in imballi di cartone da max 10 pezzi presso ogni sede ...;

Costo unitario indicativo:
Euro 20,00;

Il file della freccia, modello base, viene fornito dal Servizio Parchi e Risorse forestali.

Immagine coordinata Logotipo versione segnaletica

Carattere tipografico:
Minitype;

Progetto:
Luciano Perondi;

Anno:
2004;

Uso e utilizzo:
per i nuovi applicativi stencil, si utilizza questo carattere;

Acquisto:
questo carattere tipografico si acquista on line sul sito:
<http://www.molotro.com>

Installazione:
per sistemi operativi Windows e Macintosh;

Consegna:
scaricabile in tempo reale;

Costo indicativo:
Euro 40,00;

Minotype Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
"" (1234567890)@ abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz fíŝçáàâãä éèë ìíî
óôõö ùùüü !?.,-←→...✦✧..."

Minotype SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
"" (1234567890)@ abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz fíŝçáàâãä éèë ìíî
óôõö ùùüü !?.,-←→...✦✧..."

Maschera

Numero di pezzi:

280 pezzi, 40 maschere per ciascun parco;

Formato:

due maschere di 25 x 18 cm;

Materiale:

PVC ignifugo;

Spessore:

0,1 cm;

Caratteristiche:

questo supporto è flessibile poichè deve adattarsi a superfici discontinue e non omogenee come tronchi e sassi; le caratteristiche devono corrispondere al manuale di immagine coordinata;

Kit:

per la mascheratura è previsto un kit formato da due maschere aventi le stesse dimensioni.

1° maschera serve per creare un fondo di 15 x 8 cm sulle superfici scelte;

2° maschera serve per applicare il logotipo, ha 4 segnali che vanno posizionati sul fondo di 15 x 8 cm;

Applicazione:

si posiziona la maschera per creare il fondo bianco, si fissa con nastro adesivo in modo tale che sia il più aderente possibile alla superficie scelta; si stende il colore bianco a pennello o a spray; non appena asciutto si posiziona la seconda maschera, quella con il logotipo e i quattro segni di posizionamento, si fa aderire alla superficie scelta con nastro adesivo, si stende il colore nero a pennello o a spray;

Vernici:

smalto lucido bianco e nero per esterni;

Consegna:

- n. ... pezzi confezionati in imballi di cartone da max 20 pezzi presso ogni sede ...;
- n. ... pezzi confezionati in imballi di cartone da max 20 pezzi presso la sede del Servizio Parchi e Risorse forestali;

Costo unitario indicativo:

Euro 3,50;

Il file della maschera, viene fornito dal Servizio Parchi e Risorse forestali.

Freccia/ logotipo in alluminio smaltato

Dimensione

35 x 9,5 cm;

Materiale:

lastra di alluminio inossidabile bordata e laccata;

Spessore:

12/10;

Stampa:

grafica policromatica smaltata a leggero rilievo su base laccata, anche sul retro, in colore bianco avorio RAL 9001; le caratteristiche devono corrispondere al manuale di immagine coordinata;

Confezione:

lastra di alluminio bordata a rilievo a mezzo tondo realizzata artigianalmente in stile antico;

Verniciatura della base:

colore bianco avorio RAL 9001 anche sul retro;

Finitura:

Smaltatura lucida;

Sostegno:

palo in legno diametro 8 cm, altezza 250 cm; la parte interrata, di 50 cm, viene trattata con catramina;

Fissaggio:

la freccia ha la predisposizione di 2 fori, a metà del lato lungo 35 cm, sopra il bordino

in rilievo; vengono fornite le istruzioni e un kit di montaggio costituito da:

- vite in acciaio inox, 3,5 x 25 mm, con testa laccata color bianco avorio RAL 9001, cilindrica e bombata con taglio a croce;
- rondella in polietilene trasparente Ø esterno 9 mm, Ø interno 4,3 mm, spessore 0,8 mm;

a proteggere la smaltatura dall'azione meccanica della testa della vite per impedire l'ossidazione della componente metallica di fissaggio; tutto il materiale di fissaggio dovrà essere concordato al momento dell'ordine;

Installazione:

- su palo in legno: si posiziona la targhetta sul palo; con un trapano a batteria si fissa la targhetta con due viti autofilettanti;

Consegna:

- n. ... pezzi confezionati in imballi di cartone da max 20 pezzi presso ogni sede ...;

Costo unitario indicativo:

Euro 35,00;

Il file della freccia viene fornito dal Servizio Parchi e Risorse forestali.

Freccia/ logotipo in lamiera scatolata

Dimensione

35 x 9,5 cm;

Materiale:

lamiera di alluminio, trattata con verniciatura a polvere e scatolata con grafica su pellicola adesiva;

Pellicola:

pellicola polimerica stampata in quadricromia, secondo disegno fornito, trattata per una lunga durata in ambiente esterno e con protezione ai raggi UV (pellicola usata per la costruzione della segnaletica stradale a norma di C.D.S.) e garantita 10 anni; (la pellicola può essere protetta con trattamento antivandalismo che la rende lavabile con solventi);

Grafica:

la grafica della freccia deve essere fedele alle indicazioni tecniche sul manuale dell'Alta Via dei Parchi;

Finitura:

applicazione della pellicola adesiva sulla lamiera;

Sostegno:

palo in ferro zincato diametro 6 cm, altezza 250 cm; la parte interrata è di 50 cm circa;

Fissaggio:

attacco predisposto per alloggiamento sul palo;

Installazione:

kit di fissaggio fornito: staffa 48 o 60 universal più bulloneria, composto da staffa 48 universal zincata più vite 8 x 25 testa rettangolare zincata più dado 8 medio zincato;

Consegna:

• n. ... pezzi confezionati in imballi di cartone da max 10 pezzi presso ogni sede ...;

Costo unitario indicativo:

Euro 20,00;

Il file della freccia, modello base, viene fornito dal Servizio Parchi e Risorse forestali.

Piastrella

Formato:

30 x 6,8 cm;

Materiale:

lastra di alluminio inossidabile bordata e laccata;

Spessore:

12/10;

Stampa:

grafica policromatica smaltata a leggero rilievo su base laccata, anche sul retro, in colore bianco avorio RAL 9001; le caratteristiche devono corrispondere al manuale di immagine coordinata;

Confezione:

lastra di alluminio bordata a rilievo a mezzo tondo realizzata artigianalmente in stile antico;

Verniciatura della base:

colore bianco avorio RAL 9001 anche sul retro;

Finitura:

Smaltatura lucida;

Fissaggio:

la targhetta ha la predisposizione di 2 fori tondi di sezione 4 mm, a metà del lato lungo 10 cm, sopra il bordino in rilievo; vengono fornite le istruzioni e un kit di montaggio costituito da:
• vite in acciaio inox, 4,2 x 32 mm, con testa laccata color bianco avorio RAL 9001, cilindrica e bombata con taglio a croce;
• rondella in polietilene trasparente Ø esterno 9 mm,

Ø interno 4,3 mm, spessore 0,8 mm;

a proteggere la smaltatura dall'azione meccanica della testa della vite per impedire l'ossidazione della componente metallica di fissaggio;
• tassello in nylon di alta qualità con bordino 5 x 25 mm;
tutto il materiale di fissaggio dovrà essere concordato al momento dell'ordine;

Installazione:

• su muro: si posiziona la targhetta sulla superficie scelta; si segnano i 2 fori; con trapano a batteria e punta adeguata si eseguono i due fori; si inseriscono i tasselli, si posiziona la targhetta, si fissa con le viti fornite;
• su palo in legno: si posiziona la targhetta sul palo; si fissa con due viti;

Consegna:

• n. ... pezzi confezionati in imballi di cartone da max 20 pezzi per ogni soggetto prodotto presso ogni sede ...;
• n. ... pezzi confezionati in imballi di cartone da max 20 pezzi per ogni soggetto prodotto presso la sede del Servizio Parchi e Risorse forestali;

Costo unitario indicativo:

Euro 30,00;

Il file della targhetta viene fornito dal Servizio Parchi e Risorse forestali.

Punto d'accesso e posto tappa **Struttura in metallo**

Dimensioni:
127 x 6 x 182 cm;

Dimensioni fuori terra:
182 cm;

Materiale:
bacheca in acciaio zincato a caldo e alluminio;
le caratteristiche devono corrispondere al manuale di immagine coordinata;

Colore:
grigio scuro;

Spazio di affissione:
101 x 71 cm;

Elementi della bacheca:

- due tubi in acciaio (diametro 6 cm), dotati di murature alte 35 cm;
- due elementi decorativi in acciaio caratterizzati dal taglio inclinato, fissati alla sommità dei tubi di sostegno;
- un pannello strutturale, costituito da un corrugato metallico a disegno trapezoidale racchiuso, mediante incollaggio, tra due lamiere piane e una cornice verniciata RAL 7016;

il pannello viene inserito in appositi attacchi sui tubi di sostegno e fissato tramite viti M8;

Sistema di fissaggio:
la bacheca è dotata di due murature alte 35 cm, da cementare al plinto di fondazione; l'interasse fra le murature è di cm 121;

Assemblaggio:
a carico dell'acquirente, utilizzando il materiale fornito;

Protezione delle superfici:
protezione agli agenti atmosferici;

Consegna:
• n. ... pezzi confezionati in imballi di cartone singoli presso ogni sede ...;

Costo unitario indicativo:
Euro 900,00;

Il file della struttura viene fornito dal Servizio Parchi e Risorse forestali.

Punto d'accesso e posto tappa **Struttura in legno**

Dimensioni:
144 x 51 x 256 cm;

Dimensioni fuori terra:
250 cm;

Materiale:
legno di castagno;
le caratteristiche devono corrispondere al manuale di immagine coordinata;

Spazio di affissione:
120 x 100 cm;

Elementi della bacheca:
formata da due montanti di sezione 9 x 9 cm e cornice; la bacheca alloggia la pannellatura centrale di mogano okoumè per affissioni ad incollaggio fenolico trattato con vernice trasparente;

Sistema di fissaggio:
la bacheca è dotata di due murature alte cm 50 da cementare al plinto di fondazione; l'interasse fra le murature è di cm 129;

Assemblaggio:
a carico dell'acquirente, mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti;

Protezione delle superfici:
la bacheca è realizzata in legno impregnato in autoclave con sali atossici;

Tetto:
a due falde in legno con guaina ardesiata per garantire l'impermeabilizzazione;

Consegna:
• n. ... pezzi confezionati in imballi di cartone da max 10 pezzi presso ogni sede ...;

Costo unitario indicativo:
Euro 800,00/900.00;

Il file della struttura viene fornito dal Servizio Parchi e Risorse forestali.

Stampa pannello punto d'accesso e posto tappa **Alluminio verniciato e smaltato**

Dimensioni:
100 x 70 cm;

Materiale:
lastra di alluminio inossidabile
bordata e laccata;

Spessore:
20/10;

Stampa:
grafica policromatica
smaltata a leggero rilievo
su base laccata, anche
sul retro, in colore bianco
avorio RAL 9001;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;

Confezione:
lastra di alluminio bordata
a rilievo a mezzo tondo
realizzata artigianalmente
in stile antico;

Verniciatura della base:
in colore RAL da definire;

Finitura:
smaltatura lucida;

Fissaggio:
la lastra ha la predisposizione
di 8 fori a cuneo lungo
il perimetro; vengono fornite
le istruzioni e un kit

di montaggio completo di:
• bulloneria in acciaio inox
laccata dello stesso colore
della base (da definire);
• rondella in polietilene
trasparente Ø esterno 9 mm,
Ø interno 4,3 mm, spessore
0,8 mm;
a proteggere la smaltatura
dall'azione meccanica della
testa della vite per impedire
l'ossidazione della
componente metallica
di fissaggio;
tutto il materiale di fissaggio
dovrà essere concordato
al momento dell'ordine;

Installazione:
può essere fissata
sulla bacheca in metallo
o su quella in legno
posizionandola sempre
al centro;

Consegna:
• n. ... pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi presso ogni sede ...;

Costo unitario indicativo:
Euro 400,00;

**I file dei pannelli vengono
forniti dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.**

Stampa pannello punto d'accesso e posto tappa **Pellicola adesiva**

Dimensioni:
101 x 71 cm;

Materiale:
pellicola polimerica stampata
in quadricromia, secondo
disegno fornito, trattata per
una lunga durata in ambiente
esterno e con protezione
ai raggi UV (pellicola usata
per la costruzione della
segnaletica stradale a norma
di C.D.S.) e garantita 10 anni;
(la pellicola può essere
protetta con trattamento
antivandalismo che la rende
lavabile con solventi);

Grafica:
la grafica non può essere
modificata; deve attenersi
fedelmente al disegno fornito;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;

Finitura e fissaggio:
applicazione della pellicola
adesiva sulla lamiera;

Consegna:
• n. ... copie confezionate
in imballi di cartone da max
10 copie presso ogni sede ...;

Costo unitario indicativo:
Euro 64,00;

**I file dei pannelli vengono
forniti dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.**

Arredi Espositore da banco in legno MDF

Numero minimo di pezzi:
100;

Dimensioni:
50x24,5x42 cm;

Materiale:
M.D.F. Classe E1;

Spessore del materiale:
0,8 cm;

Grafica:
pantografata a quattro colori
plastificata con film lucido.

Elementi struttura:

- n.2 Fianchi;
- n.1 Frontalino;
- n.1 Crowner/schiena;

Montaggio:
espositore pantografato
con asole ad incastro
e predisposto per
il montaggio.
La struttura è da montare
secondo le istruzioni
del volantino di montaggio
allegato all'imballo;

Alloggiamento:
previsto all'interno delle
strutture ricettive dell'Alta Via
dei Parchi e dei centri visita
delle Aree protette;

Consegna:
consegnato avvolto
in pluriball inserito in scatola
imballo in cartone onda
compreso volantino istruzioni
di montaggio.

- n. ... pezzi confezionati
in imballi di cartone presso
ogni sede ...;
- n. ... pezzi confezionati
in imballi di cartone presso
la sede del Servizio Parchi
e Risorse forestali;

Costo unitario indicativo:
Euro 46,00;

**Il file dell'espositore viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.**

Arredi Espositore da terra in legno MDF

Numero minimo di pezzi:
100;

Dimensioni:
50 x 42 x 160 cm;

Materiale:
M.D.F. Classe E1;

Spessore del materiale:
1 cm, 0,6 cm e 0,4 cm;

Grafica:
pantografata a quattro colori
plastificata con film lucido.

Elementi struttura:

- n.2 Fianchi;
- n.2 Piedi;
- n.3 Piani;
- n.3 Frontalini;
- n.1 Crouner;
- n.1 Schiena;

Montaggio:
espositore pantografato
con asole ad incastro
e predisposto per
il montaggio.
La struttura è da montare
secondo le istruzioni
del volantino di montaggio
allegato all'imballo;

Alloggiamento:
previsto all'interno delle
strutture ricettive dell'Alta Via
dei Parchi e dei centri visita
delle Aree protette;

Consegna:
consegnato avvolto
in pluriball inserito in scatola
imballo in cartone onda
compreso volantino istruzioni
di montaggio.

- n. ... pezzi confezionati
in imballi di cartone presso
ogni sede ...;
- n. ... pezzi confezionati
in imballi di cartone presso
la sede del Servizio Parchi
e Risorse forestali;

Costo unitario indicativo:
Euro 90,00;

**Il file dell'espositore viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.**

Arredi Carta dei sentieri

Numero di pezzi:
10/15 per ogni soggetto;

Dimensioni:
100 x 70 cm;

Materiale:
pannello in PVC;

Spessore del materiale:
0,5 cm;

Pellicola:
Ink Solvent su VSG Vinile
adesivo Lucido Polimerico;
pellicola polimerica stampata
in quadricromia, secondo
disegno fornito, trattata per
una lunga durata in ambiente
esterno e con protezione
ai raggi UV;

Grafica:
la grafica non può essere
modificata; deve attenersi
fedelmente al disegno fornito;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;

Stampa:
con plotter in quadricromia;

Trattamento:
plastificazione lucida
polimerica;

Alloggiamento:
previsto all'interno delle
strutture ricettive dell'Alta Via
dei Parchi e dei centri visita
delle Aree protette;

Fissaggio:
il pannello viene fissato
alla parete attraverso chiodi
o tasselli a seconda del tipo
di superficie o attraverso
nastro biadesivo se la
superficie è metallica;
i fori (4 o 8) vengono eseguiti
sugli appositi segni che
prevede la grafica delle carte;

Consegna:
• n. ... pezzi confezionati
in imballi di cartone da ...
pezzi presso ogni sede ...;

Costo unitario indicativo:
Euro 30,00;

**Il file delle carte viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.**

Moleskine

Tiratura minima:

3.000 copie;

Formato aperto:

18 x 14 cm;

Formato chiuso:

9 x 14 cm;

Copertina:

rigida nera con elastico;

Paginazione:

11/12 sedicesimi,
(176/192 pagine totali)
da definire in fase di progetto;
da 1 a 5 illustrazioni per
pagina (fotografie, disegni,
mappe, schemi) a seconda
delle dimensioni delle
illustrazioni o delle varie
esigenze di composizione;

Stampa:

- interno: 1 colore
(grigio Moleskine o colore
da definire);
- copertina: impressione
a secco del logo "Alta Via
dei Parchi";
- uno o due sestini stampati
a quattro colori con
cartografia;
- risguardo interno (prima
pagina) con stampa offset
dei loghi dei tre enti coinvolti,
a colori o in b/n (eventuale
posizionamento alternativo
possibile in seconda
di copertina);
- assunzione dell'impaginato
fornito dalla redazione
ed esecuzione delle bozze
di correzione ;
- produzione di n. 2 prove
di stampa digitali per la
copertina e delle pagine
interne;

- produzione delle
cianografiche a colori per
verifica ed approvazione
definitiva della redazione;
- consegna alla redazione
dell'impaginato definitivo
su supporto informatico;
- conservazione degli impianti
utilizzati per la stampa,
da consegnare alla Regione
Emilia-Romagna, Servizio
Parchi e Risorse forestali,
su richiesta;

Fascetta:

formato: 33 x 5,5 cm;
fascetta personalizzata "Alta
Via dei Parchi" stampata
a quattro colori;

Adesivo:

adesivo "Alta Via dei Parchi"
separato con possibilità
di inserimento nella prima
pagina del taccuino;

Confezione:

termoretrazione singola
di ogni taccuino;

Consegna:

- n. ... copie confezionate
in imballi di cartone da max
50 copie per ogni soggetto
prodotto presso ogni sede ...;
- n. ... copie confezionate
in imballi di cartone da max
50 copie per ogni soggetto
prodotto presso la sede
del Servizio Parchi e Risorse
forestali;

Costo unitario indicativo:

Euro 5,60;

**Il file dell'impaginato viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.**

Timbro in legno

Dimensione:

21 x 57 mm;

Materiale:

legno;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;

Tampone:

a parte;

Colore tampone:

verde;

Consegna:

• n. ... pezzi confezionati
in imballi di cartone presso
ogni sede ...;

Costo unitario indicativo:

Euro 17,00;

**I file dei timbri vengono
forniti dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.**

Timbro auto- inchiostante

Dimensione:

21 x 57 mm;

Materiale:

Printer Green Line realizzato
per l'80% in materiale
plastico riciclato;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;

Modello:

Printer Green Line Colop;

Tampone:

interno;

Colore tampone:

verde;

Consegna:

• n. ... pezzi confezionati in
imballi di cartone presso ogni
sede ...;

Costo unitario indicativo:

Euro 23,00;

**I file dei timbri vengono
forniti dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.**

Per eseguire queste voci di capitolato sono state contattate le seguenti aziende e i seguenti professionisti

Luciano Perondi
Disegnatore
di caratteri tipografici
T +39 0331 321847
Via Bergamo 24
Busto Arsizio (Va)
chiedi@molotro.com
www.molotro.com

Insegne Antiche
Lavorazioni Artigianali
in Stile Antico
MacFactory s.r.l.
T +39 06 32651000
Via Filoteo Alberini 25
Roma
info@insegneantiche.com
www.insegneantiche.com

Acis
Azienda costruzioni
e installazioni segnaletiche
T +39 0543 970116
Via Porzia Nefetti 65
Santa Sofia (Fc)
info@acis.it
www.acis.it

Ecostyle
Lavorazione del Polipropilene
per strutture espositive
T +39 051 66543
Via Il Agosto 1980, 29
San Giorgio di Piano (Bo)
info@ecostyle.it
www.ecostyle.it

NERI SpA
Arredo urbano
T +39 0547 652111
S.S. Emilia 1622
Longiano (Fc)
neri@neri.biz
www.neri.biz

DELTA S.r.l.
Parchi gioco e arredi urbani
T +39 0364 599147
Via Rossini, 2
Pian Camuno (Bs)
info@deltaparchi.it
www.deltaparchi.it

Company Promotion
Comunicazione d'impresa
T +39 0536 324598
Via Rossini 30
Pavullo (Mo)
companypromotion@interfree.it
www.companypromotion.it

Editrice Compositori
Tipografia - Casa Editrice
T +39 354 0111
Via Stalingrado 97/2
Bologna
info@compositori.it
www.compositori.it

Moleskine
Legendary Notebook
T +39 02 43449817
Viale Stelvio 66
Milano
info@moleskine.com
www.moleskine.com/it

Benedetti A. e C. snc
Falegnameria
T +39 0536 325234
Via Pasubio 4
Pavullo (Mo)
info@falegnameriabenedetti.it
www.falegnameriabenedetti.it

StudioUndici
Architettura, Cartografia
Comunicazione Visiva
T +39 0536 325741
Largo Ghibellini 17
Pavullo (Mo)
info@studioundici.net
www.studioundici.net



Regione Emilia-Romagna

**Servizio Parchi
e Risorse forestali**

Via dei Mille 21
40121 Bologna
T +39 051 5276080
F +39 051 5276957
segrprn@regione.emilia-romagna.it

A cura di:

Enzo Valbonesi
Monica Palazzini
Antonella Lizzani

Progetto grafico:

Francesca Palladini
StudioUndici

Progetto d'impaginazione:

StudioUndici
Largo Ghibellini 17
Pavullo (Mo)
info@studioundici.net
www.studioundici.net

Stampa:

Stamperia Regione Emilia-Romagna
Bologna, 2010